DATALAB
IP TECHNOLOGIES

TELECAMERA IP AD ALTA DEFINIZIONE


DX80FD-Z



DESCRIZIONE

Le telecamere Le telecamere ip Data Lab offrono prestazioni professionali di videosorveglianza ed un costo accessibile, design elegante ed illuminatori IR integrati di ultima generazione. La tecnologia video H.265 le rende pronte per l'installazione in rete con immagini HD fluide, nitide e ricche di dettagli, mantenendo un'occupazione minima delle risorse di banda e spazio su disco. Dalla forma a cupola fissa, il modello Dx80FD-Z è ideale per l'installazione in ambienti interni o esterni di medie e grandi dimensioni senza necessità di utilizzare custodie aggiuntive e nei casi di applicazione in cui richiesti video ad alta definizione, analisi video ed eventi intelligenti (Ai) praticamente senza falsi allarmi.

DIMENSIONI (mm)



SPECIFICHE TECNICHE

Tipologia	Dome
Installazione	Interno / esterno
Risoluzione	8 Megapixel
Sensore	1/1.8" CMOS a scansione progressiva
Video (risoluzione massima)	3840x2160 pixel (8MP) 25 fps
Tecnologia video	H.265, H.264 con flussi video asincroni (dual streaming)
Sensibilità	0.007 LUX F1.0 a colori, 0 LUX con led IR
Day&night	Filtro day&night meccanico per visione notturna (IR Cut Filter)
Distanza led	Fino a 30m con led bianchi adattivi integrati, led luminosi su evento
Miglioramento d'immagine	AWB, AGC, BLC con controllo manuale o auto, 3D DNR, WDR120dB
Velocità di otturazione	Da 1 a 1/20.000 sec (50Hz) in modalità manuale o auto
Obiettivo	3-8mm, F1.2 motorizzato con auto-focus
Angolo di visualizzazione (HFOV)	102° (WIDE) a 55° (TELE)
Eventi	Attraversamento linea, Ingresso / Uscita area, Motion Detection, Sovraffollamento con filtro di intelligenza artificiale a bordo per rilevare il movimento di persone e/o veicoli. Oggetto abbandonato / rimosso, Allarme tampering. Allarme audio oltre la soglia.
Compatibilità	ONVIF, profilo S
Privacy	Maschere di privacy
Altre interfacce	Audio 1x IN 1x OUT e mini altoparlante integrato, I/O 1x IN 1x OUT, memoria MicroSD fino a 256GB
Protocolli di rete	IPv4/v6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, DHCP, DNS, DST, FTP, NTP, SMTP, UPnP
Alimentazione (consumo)	12 V DC, PoE 802.3af Class 3 (11W)
Temperatura operativa	da -35° a +60°C, RH da 10% a 95% non-condensing
Approvazioni	CE, NDAA, IP67

SOLUZIONI DI MONTAGGIO


DDX


DDXW

Esplora altri modelli e soluzioni
www.itdatalab.com/products

COPYRIGHT 2024 DATA LAB. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.
LE SPECIFICHE POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO.