

Ip Video Intercom



DIVIR20A



DIVIR27A



DIVIC313W

Tipologia	Posto esterno	
Installazione	Interno/esterno	
Pulsanti di chiamata	Tasto singolo	Tastierino numerico con display lcd
Risoluzione	2 Megapixel	
Video (risoluzione massima)	1280 x 720 pixel 25 fps	
Tecnologia video	H.264 e Motion JPEG con supporto flussi video asincroni (dual-stream)	
Visione notturna	0.1 LUX F1.2 a colori 0 LUX con led IR integrati, portata 5 m	
Angolo di visualizzazione	120°	116°
Audio e comunicazione	Microfono ed altoparlanti integrati, telefonia digitale VoIP (SIP), apriporta a toni	
Controllo degli accessi	Lettore di tessere RFID 125 MHz e 13.56 kHz, NFC da app, codice pin da tastierino numerico	
Altre interfacce	1x IN 2x OUT, RS485	1x IN 3x OUT, RS485, WIEGAND
Alimentazione	Doppia alimentazione 12 V DC e PoE 802.3af Class 3 15.4W	
Condizioni di esercizio	Temperatura operativa da -20 a 55° C	

PROGETTATI PER GLI INGRESSI

I citofoni Data Lab rendono migliore la sicurezza degli ingressi. Permettono di identificare chiaramente il volto dei tuoi ospiti all'arrivo e parlargli dall'interno - o anche in remoto dallo smartphone - con audio e video in alta qualità, attivare comodamente l'apertura della porta con un tocco. I citofoni Data Lab sono dispositivi di comunicazione di nuova generazione, per questo vengono definiti con il nome di Ip Video Intercom.

I dispositivi Data Lab Ip Video Intercom sono più di un citofono perché capaci di combinare funzionalità multiple di videocitofono, interfono, telefono digitale, controllo remoto degli accessi, telecamera di videosorveglianza.

VIDEOSORVEGLIANZA INCLUSA

Una telecamera professionale di videosorveglianza ip, dotata di led IR per la visione notturna, è integrata nei posti esterni. Il sensore CMOS ad alta definizione da 2 megapixel e l'ottica con visione grandangolare assicurano la ripresa nitida dell'area di ingresso. La telecamera integrata nei posti esterni può essere registrata come canale sempre attivo del sistema di videosorveglianza. Il posto interno, inoltre, può anche funzionare come monitor per la videosorveglianza.

Tipologia	Posto interno con monitor touch-screen 7"
Installazione	Interno
Risposta	Tasti multipli a schermo
Risoluzione del monitor	800 x 480 pixel (16:9)
Videosorveglianza	Visualizzazione a monitor delle immagini dal vivo della videosorveglianza
Tecnologia video	H.264 con supporto flussi video asincroni (dual-stream)
Pannello intelligente	Riepilogo a monitor degli allarmi esterni, indicatore di stato, attivazione/disattivazione
Interfono	Intercom tra posti interni, app e software. Audio, messaggi, rubrica e registro chiamate
Audio e comunicazione	Microfono ed altoparlanti integrati, telefonia digitale VoIP (SIP)
Interfaccia di rete	2x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x Wi-Fi b/g/n 2,4 GHz
Altre interfacce	1x IN 8x OUT, 1x IN campanello, RS485
Alimentazione	Doppia alimentazione 12 V DC e PoE 802.3af Class 3 15.4W
Condizioni di esercizio	Temperatura operativa da 0 a 45° C